Reglement, 12 Stunden Moorgrund

Maraton für Simson und PitBike

1. Technik / Klasseneinteilung

MX3 (serie)

Zugelassen sind alle Simson Modelle der Baureihe S50,S51,S70 bis Baujahr 1990 und müssen der Serienoptik entsprechen
Hauptrahmen, Schwinge und Federelemente müssen aus Simson/MZ – Produktion stammen
kleine Verstärkungen (Knotenbleche) sowie Endurostreben am Rahmen sind erlaubt
nur **unbearbeitete original Simson Zylinder** sind erlaubt
jegliche Bearbeitungen (Fräs-, Bohr-,Dreharbeiten) **am Zylinder sind Verboten**
Kolben und Zylinderkopf müssen in ihrem Maß der Serienproduktion entsprechen
S51..... Hub: **44mm** Bohrung **38 bis 39,5mm**
S50/KR51... Hub: **40mm** Bohrung **39,5 bis 41mm**
eine original Zündung ist Vorgeschrieben !!!!!
!!!!keine PVL, VAPE oder SELETTRA o.ä. !!!!!!!
original 3 oder 4 Gang Getriebe
standart Auspuff in original Technik und Optik, Straßen- oder Enduroversion
!!!kein RESO- oder TUNINGAUSPUFF!!!!!!
Krümmerdurchmesser **28mm**
Vergaser 16N1 oder 16N3 mit Durchlass **16mm**
Radgröße: vorne und hinten 16 Zoll
nur originale Telegabel erlaubt
!!! Keine Mazocci, Showa oder Kayaba o.ä. !!!
Bremsen vorne und hinten: nur originale Trommelbremse
Ritzel und Kettenrad sind nur aus original SIMSON/MZ Produktion erlaubt
Übersetzungsverhältnis darf geändert werden

MX2 (seriennahe)

zugelassen sind alle Simson Modelle
Hauptrahmen muss aus Simson/MZ – Produktion stammen
Telegabel und Dämpfer **FREI** wählbar
!!!Zentralfederbein und UP-SIDE-DOWN Gabel nicht gestattet!!!!!!
kleine Verstärkungen (Knotenbleche) sowie Endurostreben am Rahmen sind erlaubt
zugelassen sind luftgekühlte, schlitzgesteuerte Simson Motoren
Zylinderbohrung: bis 46,5 Hub 44mm (74ccm)
Zylinder muss Simson Serienoptik entsprechen
Zylinderkopf FREI wählbar
Zündung FREI wählbar
Getriebe 3 oder 4 Gang
Vergaserdurchlass durchgängig max. 20mm , Hersteller **FREI** wählbar
!!!!MEMBRANE ODER DIREKTANSAUG(KURZER ANSAUG) NICHT GESTATTET !!!!
Krümmerdurchmesser max. 32mm, Auspuff Außendurchmesser max. 85mm
Dämpferbefestigungen müssen sich im hinteren Drittel der Schwinge befinden
Schwinge darf verstärkt werden
Radgrößen: vorne max. 19 Zoll und hinten max. 16 Zoll

Bremse vorne **FREI** wählbar(Scheibe/Trommel) hinten **NUR** Trommelbremse